

SWITCH POE GIGABIT DE 4 PUERTOS



4 Puertos 10/100/1000M POE+



2 Puertos 1000M



1 Puerto 1.25G SFP

AI-04GP2G1S-BZ-EN



Especificación

Ancho de banda: 14Gbps

Manage: No

Reenvío de paquetes: 10.416Mpps

Alimentación: AC100-240V 50/60Hz , 65W

MAC : 2000

Tamaño del equipo: 190*124*40mm

Jumbo frames: 9216Bytes

Peso: 0.58kg

【Resumen del producto】

El switch POE JR04GP2G1S-AI-EN es un switch POE Gigabit Ethernet de alto rendimiento y bajo consumo con detección automática en puertos downstream. Cuenta con 4 puertos POE AI (10/100/1000 Mbps), 2 puertos WAN (10/100 M/1000 M) y 1 puerto SFP (10/100 M/1000 M). Gracias a la tecnología de almacenamiento y reenvío, garantiza una asignación eficiente del ancho de banda a cada puerto. Con conexiones Gigabit de alta velocidad a grupos de trabajo o servidores, ofrece la comodidad de conectar y listo. El switch admite los modos semidúplex y dúplex completo, con funcionalidad adaptativa en cada puerto. Con un rendimiento superior, simplicidad y un funcionamiento intuitivo, proporciona una solución segura y fiable para un acceso rápido y estable a terminales de red en aplicaciones como automatización industrial, transporte inteligente, videovigilancia y transmisión en directo desde dispositivos móviles y tabletas.


【Características del producto】

- ☐ 6 puertos 10/100/1000Mbps RJ45, soportan negociación automática.
- ☐ Soporta VLAN IEEE 802.1Q
- ☐ Adopción de control de flujo y contrapresión IEEE 802.3X para operación full duplex y half duplex
- ☐ Admite el reenvío de paquetes de gran longitud de 9216.
- ☐ Soporta IVL, SVL, and IVL/SVL

【Especificaciones Técnicas】

MODEL		AI-04GP2G1S-BZ-EN
Características del puerto		
Puerto	POE	4 Puertos 10/100/1000Base-T RJ45
	UPLINK	2 Puertos 1000Base-T RJ45
	Fibra Óptica	1 Puerto SFP
	USB	NO
port characteristic		4 10/100/1000M adaptativo, Full/Half Duplex MDI/MDI-X
Transmisión de puerto (Distancia)		10BASE-T: Cat3,4,5 UTP(≤ 250 metros) 100BASE-TX: Cat5 o superior UTP(≤ 100 metros) 1000BASE-T: Cat5e o superior UTP(≤ 100 metros)
Características del puerto óptico		Interfaz Gigabit SFP
Cable de fibra		Multimodo: 850nm/0~550M, 50 μ m/125 μ m & 62.5 μ m/125 μ m Monomodo: 1310nm/0~40KM, 1550nm/0~120KM 。 9.5 μ m/125 μ m
Estandar/protocolo		IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T IEEE802.1Q VLAN IEEE802.3x Control de flujo IEEE802.3ab 1000Base-T IEEE802.3z 1000Base-X IEEE 802.3 af/at
POE por puerto		30W (MAX)
Pines de alimentación		1/2(+), 3/6(-)
DIP switch		Encender el de la derecha para POE extendido.
LED	Encendido (Power:Rojo) VLAN/10M(Naranja)	
	Actividad de puerto (Link/Act:Verde) PoE (Naranja)	
Consumo máximo		65W (AC100-240V)
Parámetros físicos del equipo		
Temperatura de trabajo/humedad		-10°C~+70°C; 10%~90% (Humedad relativa)
Temperatura de almacenamiento		-40°C~+85°C; 5%~95% (Humedad relativa)
Protección contra rayos/grado de protección		Protección de puerto contra rayos: 4KV 8/20us; Grado de protección: IP30

【Funciones del panel】



【Contenidos del paquete】

Contenido del paquete	Item name	Quantity	Unit
	4GP+2G+1S PoE Switch	1	pcs
	AC cable de alimentación	1	root
	Manual de instrucciones	1	copy
	Garantía	1	Copy